

P2X NIGHT VISION GPS&G-SENSOR

PAPAGO!
Driving Recorder

販売: 株式会社 アイ電子

GPS測位&衝撃感知センサー搭載モデル



撮って安心・見て楽しい。ドラレコ選ぶなら ハイビジョン画質の「PAPAGO!」



夕方など薄暗い場所でも、鮮明に記録できる
低照度対応モデルです。

高精細フルハイビジョン1080Pの美しい画質

最大1920x1080pix-30fpsのハイビジョン撮影が可能です。1080p-30fps、720p-30/60fpsの3モードから用途・カード容量に応じて選択可能。miniHDMI端子装備で、ご家庭のデジタルTVに接続して映像を確認頂けます。

(別途、市販のminiHDMIケーブル、miniUSB端子装備5V電源アダプターをご用意下さい。)

広～い撮影画角127度！高感度センサー&F2.0の 大口径レンズで、夜間・曇りでもより鮮やかに。

新型広角レンズ採用により127度の撮影画角を達成。視野の隅々まではっきり撮影でき、弊社従来製品に比べ、よりワイド＆高精細な録画を実現、高感度撮像センサー&大口径レンズの採用により、明るさの不足する夜間等の状況においても、より鮮明に記録します。

安心の衝撃検知データ保存機能(P2Xのみ)& エンジンキーONで自動録画開始

3D加速度センサー搭載によって、センサーが衝撃を感知した瞬間の前後1分間の撮影データを、自動的に内蔵メモリにバックアップ。エンジンキーONで自動起動・自動的に録画を開始する自動起動機能とあいまって、保存ボタンの押し忘れによるデータの上書き消去などのトラブルを未然に回避します。

※1・外国車など常に通電している車種は、エンジンキーONによる自動起動機能は対応しません。 ※2・緊急保存メモリ領域が不足した場合は警告表示と共に一番古いファイルを上書きをします。こまめなバックアップを取るか、予備のSDカードをご用意下さい。

FULL-HD録画/ ベーシックモデル

P1X NIGHT VISION

FULL-HD/BASIC

定価: 19,800円(税込)





時速表示

時間表示



緊急ボタン



実物大

時間/速度表示/撮影モニター 切り替え表示可能 (P2Xのみ)

2.4インチカラー液晶を搭載。P2Xは画面モード切替ボタンを押すことで、現在の走行速度と時刻そして現在撮影画面、画面オフの4モードが切り替え可能です。

動画記録中でも ワンタッチでスチール撮影

PAPAGO! P1X/P2X は通常の動画記録中でも設定キーを3秒間長押しするだけで、簡単に静止画撮影が可能になりました。撮りたいときに押すだけの簡単操作です。

突然訪れるアクシデント。 緊急ボタンでその瞬間を「切り撮れ！」

PAPAGO! P1X/P2X は本体通電後自動的に撮影開始。循環撮影方式※のため、撮り忘れがなく万一の緊急事態にも完全対応緊急ボタンが押された瞬間から前後60秒までの記録がSDカードに10ショットまで保存可能。重要な瞬間を切り取りバックアップします。

GoogleMap®とネットでリンク。 専用ビューソフト付属 (P2Xのみ)

PAPAGO! P2Xは保存した撮影データをパソコン上で解析できる専用ビューが付属。速度、方向、位置の他、走行した軌跡をGoogleMap上に表示します。映像データから静止画の切り出しが可能です。

■※循環撮影と撮影データの切り出し保存について
記録データの最大長はSDカードの容量と画質によります。最大32GB SDカードを使用し画質が720P/60fpsの場合、480分の循環撮影が可能です。絶えず撮影・保存を続けながら8時間分前までの映像が記録され、8時間を越える部分は新しい撮影データに置き換わります。(ファイル長さは3/5/10分から選択可能。選んだ長さ単位でファイルが分割保存されます。)

緊急ボタンによる保存・または衝撃感知保存の場合、ボタンが押された時点から前後最大60秒分(計2分間)のデータを切り出し保存します。この緊急保存の場合は10ファイルまでで、循環撮影分とは別途保存され、メモリの空き容量無くなった場合、警告表示と共に一番古い緊急保存ファイルが上書きされます。

●SDカード容量と循環撮影の長さ 撮影条件により異なります。

SDカード容量	1080p-30fps / 720p-60fps	720p-30fps
8GB	120分	240分
16GB	240分	480分
32GB	480分	960分

○主な仕様 電源・電圧

DC12V-24V
(マイナスアース車専用)
専用電源アダプター付属

外部I/F 録画件数

MiniUSB2.0 / MiniHDMI
最高画質時最大24件
(録画長5分の場合最大48件)

消費電力

約3.6W

動画ファイル形式

.mov形式(AVC/H.264)

撮像素子

カラーCMOS

フレームレート

1080p-30fps / 720p-30/60fps

視野角

左右127° 上下104°

録画データ長さ

3 / 5 / 10分(P1Xは5分のみ)

画素数

約200万画素

手動保存時

ボタン押下の前後60秒(計120秒)

最低被写体照度

3,300mv/Lux-sec

衝突検知時

検知時点の前後60秒(計120秒)

画像サイズ

1080p(1920x1080pix)
720p(1280x720pix)

動作温度範囲

摂氏 0℃~60℃以内

記録メディア

SDカード(Class6 / 8GB付属・
最大32GB対応)

保管温度範囲

摂氏 -20℃~60℃以内

寸法

約80 x 77 x 104mm(突起部除く)

重量

約160g

「PAPAGO!」ブランドは台湾PAPAGO Inc. 研勤科技股份有限公司の登録商標です。

●本品の取り付けは取扱説明書を参照の上、安全確保に十分ご留意下さい。●本品は日本国内向けに製造されています。国外でのご使用については弊社は一切の責任を負いかねます。またこの製品について国外でのアフターサポートやサービスは行っておりません。●印刷の都合により製品の写真と実物は色彩が異なる場合があります。●本製品の仕様および本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。●万一の故障等によつての不具合、記録データに瑕疵があった場合等において発生したお客様の金銭的・その他の損失について、当社はその責を負いません。●本機を生命に関わる監視・記録には使用しないでください。●SDメモリーカードはSDカードアソシエーションの登録商標あるいは商標です●Google マップ および Google マップ ナビ および Google マップ ナビ ロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●正規輸入品には日本語パッケージ・日本語取扱説明書/品質保証カードが付属しています。弊社では並行輸入品についての修理・サポートはお取り扱い致しておりません。

■お買い上げは当店で



営業時間:8:30~17:30
定休日:土曜日・日曜日・祝日



03-3673-5551

発売:PAPAGO! 日本総販売代理店:



株式会社 アイ電子

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8
TEL:048-970-4710

お客様窓口受付時間:月曜から金曜の午前10:00~12:00、午後1:00~5:00(年末年始・土日祝日等を除きます)